

Allgemeine Informationen zu Druckdaten:

- Dateiformate: JPEG, TIFF, EPS, PDF
- Logos, Grafiken und Text möglichst als EPS-Vektor positionieren
- Schriften sollten in Vektoren gewandelt sein (in Pfade aufgelöst)
- Farbmodus: CMYK
- Ideales Mindestformat: Auflösung von 72 dpi bei einem Format von 100 %
- Druckzugabe zum sichtbaren Bild: Aluspannrahmen ca 20 mm umlaufend, Netzgitterdrucke (Bildstärke 72 mm) 100 mm Druckzugabe
- Werden eigene Aufnahmen mit einer Digitalkamera gemacht, auf die Voreinstellung „maximale Qualität“ bzw. höchste „Anzahl der Pixel“ achten.
- Angaben von Volltonfarben in RAL, HKS oder Pantone. Diese werden jedoch in CMYK gedruckt und können nur annähernd dem Vollton gedruckt werden.
- Hinweis: Bildschirmdarstellungen variieren, die gedruckten Farben können abweichen! Nicht alle Bildschirmfarben sind im Druck umsetzbar.

Information for print data:

- Files: TIFF, JPEG, EPS, PDF
- colormode: CMYK
- Ideally size (at least): resolution of 72dpi at dimension of 100 %
- Additional print: 100 mm
- If possible, send logos, illustrations and text as vector file.
- Text have to be a vector contour (because not all fonts are available).
- Note: screen displays vary, the printed colors may differ